

METRIX II WASCHTISCH-VENTIL, BATTERIEBETRIEB

199 50 50

BERÜHRUNGSLOSES ELEKTRONISCHES VENTIL

MERKMALE


- Berührungsloses elektronisches Waschtisch-Ventil
- Aktiviert durch einen IR-Sensor
- Für kaltes und vorgemischtes Wasser
- Reduziert den Wasserverbrauch erheblich
- Schützt vor Kreuzkontamination
- Die Sensor-Einstellungen können durch eine optionale Fernbedienung angepasst werden
- Einfache Installation
- Internes Magnetventil
- Messingkörper, verchromt, andere Beschichtungen auf Anfrage verfügbar

TECHNIK

- Empfohlener Fließdruck: 0.5-8.0 bar (7-116 PSI), bei einem Betriebsdruck von über 8 bar einen Druckminderer einsetzen
- Heißwassertemperatur: Max. 70°C (158°F)
- Wassersparoptionen: 6 l/min/1.58 GPM; 4 l/min/1 GPM; 3 l/min/0.8 GPM; 1.89 l/min/ 0.5 GPM; 1.3 l/min/0.35 GPM
- Voreingestellter Sensorbereich 120mm, justierbar mit der optionalen Fernbedienung
- Stromversorgung: 6 x 1.5V AA Batterien
- Voreingestellte Sicherheitsabschaltung: 90 Sekunden, kann mit der optionalen Fernbedienung verkürzt werden
- Hygienespülung: 24 Stunden nach der letzten Nutzung, 30 Sekunden lang, Einstellbarkeit 12-72 Stunden

MODELLE

- 199 50 53 - Berührungsloses elektronisches Waschtisch-Ventil, Stromversorgung durch 9V Stecker-Netzteil 100 - 240V 50 - 60 HZ
- 199 50 50 - Berührungsloses elektronisches Waschtisch-Ventil, Stromversorgung durch 6 x 1.5V AA Batterien



VORTEILE



LEED RATING



OPTIONALE HYGIENESPÜLUNG



WASSER UND SEIFE



KEIMFREI



ÄNDERBARE EINSTELLUNGEN



LEICHT ZU INSTALLIEREN



BARRIEREFREI

Daimlerstraße 2,
D-93133 Burglengenfeld, Germany
Tel. +49 (0) 9471 / 600 93-0
Fax +49 (0) 9471 / 88 55
www.benkiser.de
info@benkiser.de